

# ABRASIFLEX HD



**80°C  
MÁX.**

Tubo Interno: tubo de caucho sintético negro resistente a abrasión.  
 Refuerzo: hilos textiles de alta resistencia, con espiral de acero resorte intercalado. Opción alambre para servicios solamente de descarga.  
 Cubierta: lisa (envuelta con bandas), de caucho negro resistente a abrasión, intemperies y ozono.

## APLICACIÓN

Indicada para succión y transferencia agresiva de materiales abrasivos en general (arena, minerales, cemento, fertilizantes etc...) en medio seco y acuoso. Producto robusto y de fácil manejo. Punteras con bridas encauchadas disponibles hasta solamente presión de 150PSI, superior solamente nipples integrales.



## PUNTERAS



R



BA



P



FF



NPL



NFG



NFF



NRM



## 75PSI

	R	BA	P	FF	NPL	NFG	NFF	NRM
2"		2 7/8"		20		3.13		620
3"		3 7/8"		20		4.86		620
4"		5 1/8"		20		6.62		620
6"		7 1/4"		20		12.24		620
8"		9 3/8"		20		18.72		620
10"		11 3/4"		20		28.29		620
12"		13 7/8"		20		36.41		620
16"		18 1/8"		10		52.50		620

## 150PSI

2"		2 7/8"		20		3.70		620
3"		4 1/8"		20		5.64		620
4"		5 1/4"		20		8.39		620
6"		7 1/2"		20		14.00		620
8"		9 7/8"		20		24.50		620
10"		11 7/8"		20		32.52		620
12"		14 1/4"		20		43.29		620
16"		18 5/8"		10		65.37		620

## 300PSI

2"		3 1/8"		20		4.04		620
2 1/2"		3 3/4"		20		5.65		620
3"		4 1/4"		20		6.59		620
4"		5 1/2"		20		10.10		620
5"		6 5/8"		20		13.66		620
6"		7 3/4"		20		17.21		620
8"		10 1/8"		20		27.05		620
10"		12 3/8"		20		38.21		620