

# AGUABRUTA HD



Tubo Interno: tubo de caucho negro sintético

Refuerzo: hilos textiles de alta resistencia, con espiral de acero resorte intercalado.

Cubierta: lisa (envuelta con bandas), de caucho negro resistente a abrasión, intemperies y ozono.

80°C MÁX.

## APLICACIÓN

Para servicios pesados de bombeo y succión de agua juntamente con tierra, arena, gravilla y hasta contaminación química. Punteras con bridas encauchadas disponibles hasta solamente presión de 150PSI, superior solamente nipples integrales.



## PUNTERAS



R



BA



P



FF



NPL



NFG



NFF



NRM



75 PSI

2"

2 3/4"

20

2,72

620

306

4"

4 7/8"

20

5,26

620

606

6"

6 7/8"

20

9,62

620

912

8"

9 1/8"

20

12,70

620

1218

10"

11 1/4"

20

25,58

620

1524

12"

13 3/8"

20

33,21

620

1830

14"

15 1/2"

10

40,33

620

2130

16"

17 1/2"

10

46,33

620

2436

18"

19 1/2"

6

50,39

620

2742

2"

2 3/4"

20

2,77

620

306

4"

5 1/8"

20

8,09

620

606

6"

7 1/8"

20

13,18

620

912

8"

9 5/8"

20

24,15

620

1218

10"

11 1/8"

20

32,33

620

1524

12"

13 7/8"

20

41,98

620

1830

14"

15 7/8"

10

51,91

620

2130

16"

18 1/8"

10

69,49

620

2436

18"

20 3/8"

6

74,74

620

2742

20"

22 1/4"

6

80,64

620

3048

150 PSI

4"

5 1/4"

20

8,60

620

606

8"

9 7/8"

20

26,76

620

1218

10"

12 1/4"

20

40,96

620

1524

12"

14 3/8"

20

46,40

620

1830

300 PSI

