AGUABRUTA

Tubo Interno: tubo de caucho sintético negro.

Refuerzo: hilos textiles de alta resistencia, con espiral de acero resorte intercalado.

Cubierta: lisa (envuelta con bandas), de caucho negro resistente a abrasión, intemperies, ozono y con banda de grabación amarilla.

APLICACIÓN
Para servicios medios y livianas de bombeo y succión de agua en aplicaciones de la industria, agricultura o construcción civil. Punteras con bridas encauchadas disponibles hasta solamente presión de 150PSI, superior solamente niples integrales.

PUNTERAS



R BA P FF NPL NFG NFF NRM TPRM TPFF TPFG TPEM

75 PSI	1"	1 1/2"	20	0,77	620	100
	2"	2 5/8"	20	1,70	620	204
	4"	4 5/8"	20	4,37	620	404
	6"	6 3/4"	20	7,56	620	760
	8"	8 7/8"	20	11,90	620	1015
	10"	10 7/8"	20	15,52	620	1270
	12"	12 7/8"	20	18,46	620	1830
	14"	15 1/4"	10	29,31	620	2130
150 PSI	1"	1 1/2"	20	0,92	620	100
	2"	2 5/8"	20	1,93	620	204
	4"	4 3/4"	20	4,68	620	404
	6"	6 7/8"	20	9,78	620	760
	8"	8 7/8"	20	12,81	620	1015
	10"	11 1/8"	20	18,88	620	1270
	12"	13 1/8"	20	22,43	620	1830
	14"	15 3/8"	10	30,02	620	2130
300 PSI	1"	1 1/2"	20	0,92	620	100
	2"	2 5/8"	20	1,93	620	204
	4"	4 3/4"	20	4,68	620	404
	6"	7 1/8"	20	9,78	620	760
	8"	8 7/8"	20	12,81	620	1015
	10"	11 1/4"	20	18,88	620	1270
	12"	13 1/4"	20	22,43	620	1830
	14"	15 1/2"	10	30,02	620	2130

Las características técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso