

# ALIFLEX D DESCARGA



Tubo Interno: Tubo de caucho blanco atóxico, suave, resistente al aceite y exenta de ftalatos.

Refuerzo: hilos textiles de alta resistencia.

Cubierta: lisa (envuelta con bandas), de caucho azul claro resistente a abrasión.

**140°C MÁX.**

## APLICACIÓN

Descarga de productos alimentarios como vino, cerveza, leche, aceite, grasas, cera, jugo de fruta, etc. Desarrollado para muelles de descarga en las industrias de procesamiento de alimentos y transferencia entre tanques de productos alimenticios líquidos y pastosos. Producto flexible y de fácil manejo con excelente resistencia a la torsión y con gran resistencia a cambios de temperatura. Puede ser esterilizada con vapor a 130 ° C durante 30 minutos o con una solución de soda al 5%.



## PUNTERAS



R



TPRM



TPFH



TPLG



TPEM



TPAL



1/2"



7/8"



10



0,47



N/A



156

## 150PSI

|    |        |    |      |     |      |
|----|--------|----|------|-----|------|
| 1" | 1 1/2" | 10 | 0,93 | N/A | 300  |
| 2" | 2 1/2" | 10 | 2,05 | N/A | 612  |
| 3" | 3 1/2" | 10 | 3,38 | N/A | 912  |
| 4" | 4 5/8" | 10 | 4,94 | N/A | 1212 |
| 5" | 5 3/4" | 10 | 7,45 | N/A | 1524 |
| 6" | 6 3/4" | 10 | 8,84 | N/A | 1824 |

## 300PSI

|    |        |    |      |     |      |
|----|--------|----|------|-----|------|
| 1" | 1 1/2" | 10 | 0,93 | N/A | 300  |
| 2" | 2 1/2" | 10 | 2,05 | N/A | 612  |
| 3" | 3 5/8" | 10 | 3,19 | N/A | 912  |
| 4" | 4 5/8" | 10 | 3,88 | N/A | 1212 |
| 5" | 5 7/8" | 10 | 6,16 | N/A | 1524 |
| 6" | 6 7/8" | 10 | 7,25 | N/A | 1824 |

