

ALIFLEX SD SUCCIÓN Y DESCARGA



Tubo Interno: Tubo de caucho blanco atóxico, suave, resistente al aceite y exenta de ftalatos..

Refuerzo: hilos textiles de alta resistencia, con espiral de acero resorte intercalado.

Cobertura: lisa (enfaixada), de goma azul resistente a abrasão, intempéries e ozônio.

140°C
MÁX.

APLICACIÓN

Succión y descarga de productos alimentarios como vino, cerveza, leche, aceite, grasas, cera, jugo de fruta, etc. Desarrollado para muelles de descarga en las industrias de procesamiento de alimentos y transferencia entre tanques de productos alimenticios líquidos y pastosos. Producto flexible y de fácil manejo con excelente resistencia a la torsión y con gran resistencia a cambios de temperatura. Puede ser esterilizada con vapor a 130 ° C durante 30 minutos o con una solución de

FDA
APPROVED



PUNTERAS



R

TPRM

TPF F

TPF G

TP EM

TP AL



1/2"

7/8"

10

0.59

620

156

1"

1 1/2"

10

1,15

620

300

2"

2 5/8"

10

2,58

620

612

3"

3 5/8"

10

4,53

620

912

4"

4 5/8"

10

5,58

620

1212

5"

5 7/8"

10

9,51

620

1524

6"

6 7/8"

10

12,07

620

1824

150PSI

1/2"

7/8"

10

0,56

620

156

1"

1 1/2"

10

1,08

620

300

2"

2 5/8"

10

2,58

620

612

3"

3 5/8"

10

4,19

620

912

4"

4 5/8"

10

5,17

620

1212

5"

5 7/8"

10

8,96

620

1524

6"

6 7/8"

10

11,43

620

1824

300PSI

