


ATOXIFLEX SUCCIÓN HD



Tubo Interno: tubo de caucho blanco atóxico

Refuerzo: hilos textiles de alta resistencia, con espiral de acero resorte intercalado.

80°C MÁX.

Cubierta: lisa (envuelta con bandas), de caucho blanco resistente a abrasión, pudiendo fabricarse también en otros colores.

APLICACIÓN

Indicada para servicios de bombeo y succión de agua potable, productos alimenticios, farmacéuticos y bebidas en general, donde se requiera una manguera sanitaria aprobada por la FDA. Tiene construcción especial permitiendo excelente flexibilidad. Punteras con bridas encauchadas disponibles hasta solamente presión de 150PSI, superiores solamente nipples integrales.



PUNTERAS



R



BA



P



FF



NPL



NFG



NFF



NRM



TPAL



1/2"



1 3/8"



20



1,15



620



78

75PSI

1"	1 7/8"	20	1,75	620	150
2"	2 7/8"	20	3,31	620	306
3"	3 7/8"	20	5,25	620	456
4"	4 7/8"	20	6,75	620	606
5"	6 1/8"	20	10,38	620	762
6"	7 1/8"	20	12,64	620	912
8"	9 1/8"	20	15,93	620	1218

150PSI

1"	1 7/8"	20	1,75	620	150
2"	2 7/8"	20	3,50	620	306
3"	4 1/4"	20	7,20	620	456
4"	5 1/4"	20	9,51	620	606
5"	6 1/4"	20	11,50	620	762
6"	7 7/8"	20	18,58	620	912
8"	9 3/4"	20	24,59	620	1218

300PSI

1"	1 7/8"	20	2,22	620	150
2"	2 7/8"	20	4,02	620	306
3"	4 1/8"	20	6,90	620	456
4"	5 1/8"	20	8,96	620	606
5"	6 1/2"	20	13,65	620	762
6"	7 3/4"	20	19,25	620	912
8"	9 7/8"	20	28,28	620	1218

