

BOCA DE FORNO



APLICACIÓN

Manguera usada en la boca del horno para refrigeración de los cables eléctricos en fundiciones, en la industria de vidrio y en servicios en los que es necesario un total aislamiento eléctrico de la manguera, aliado a una resistencia al calor por irradiación, llama directa y respingos de materiales incandescentes. Sistema de construcción más tecnológico, asegurando total eficiencia en una manguera más liviana, maleable y de fácil manejo.



PUNTERAS



R

150PSI

3/4 "	1 1/2"	20	1,08	N/A	152	
1"	1 3/4"	20	1,30	N/A	200	
1 1/4"	2 1/8"	20	1,71	N/A	248	
1 1/2"	2 1/4"	20	2,00	N/A	304	
2"	2 7/8"	20	2,50	N/A	408	
3"	3 7/8"	20	4,05	N/A	608	
4"	4 7/8"	20	5,72	N/A	816	

300PSI

3/4 "	1 1/2"	20	1,08	N/A	152
1"	1 3/4"	20	1,35	N/A	200
1 1/4"	2 1/8"	20	1,77	N/A	248
1 1/2"	2 1/4"	20	2,07	N/A	304
2"	2 7/8"	20	3,18	N/A	408
3"	3 7/8"	20	4,32	N/A	608
4"	4 7/8"	20	6,06	N/A	816

