


BREWFLEX



Tubo Interno: Tubo de caucho blanco atóxico, suave, resistente al aceite y exenta de ftalatos.

Refuerzo: hilos textiles de alta resistencia. Opción con espiral de acero resorte intercalado.

Cobertura: lisa (enfaixada), de borracha roja resistente a abrasão, intempéries e ozônio

APLICACIÓN

Succión y descarga de vinos, cervezas y bebidas en general, utilizada en la transferencia entre tanques en vinícolas, cervecerías e industrias de bebidas en general, pudiendo también ser utilizada de la carga o descarga de camiones, trenes y buques. Producto flexible de fácil manejo que soporta una amplia gama de temperaturas de trabajo. Puede ser esterilizada con vapor a 130 ° C durante 30 minutos o con una solución de soda al 5%.

FDA
APPROVED



PUNTERAS



R



TPRM



TPFF



TPGF



TPEM



TPAL



150PSI

1/2"	7/8"	10	0,47	N/A	156
1"	1 1/2"	10	0,93	N/A	300
2"	2 1/2"	10	2,05	N/A	612
3"	3 1/2"	10	3,38	N/A	912
4"	4 5/8"	10	4,94	N/A	1212

250PSI

1/2"	7/8"	10	0,47	N/A	156
1"	1 1/2"	10	0,93	N/A	300
2"	2 1/2"	10	2,05	N/A	612
3"	3 5/8"	10	3,19	N/A	912
4"	4 5/8"	10	3,88	N/A	1212

