


CAMIÓN CISTERNA



80°C
MÁX.

Tubo Interno: tubo de caucho sintético negro resistente a derivados del petróleo, biodiesel y alcohol.

Refuerzo: hilos textiles de alta resistencia, con alambre en espiral e hilo antiestático de cobre intercalados.

Cubierta: corrugada (envuelta con bandas) de caucho azul resistente a abrasión, intemperies y derivados del petróleo en general.

Opción de cubierta lisa (envuelta con bandas) con banda de grabación azul.

APLICACIÓN

Indicada para succión liviana y descarga de gasolina, biodiesel, aceites y alcohol, en depósitos, descargas de vagones y camiones-cisterna. Producto extremadamente flexible.



PUNTERAS



R P TPRM TPF TPG TEM

40PSI

| |  |  |  |  |  |  |
|--------|---|---|---|---|--|---|
| 2" | 2 5/8" | 20 | 2,11 | 560 | 204 | |
| 2 1/2" | 3 1/8" | 20 | 2,57 | 560 | 252 | |
| 3" | 3 5/8" | 20 | 3,01 | 560 | 304 | |
| 4" | 4 5/8" | 20 | 4,01 | 560 | 404 | |
| 5" | 5 5/8" | 20 | 5,15 | 560 | 635 | |
| 6" | 6 5/8" | 20 | 6,12 | 560 | 760 | |