

CORDFLEX



Tubo Interno: tubo de caucho sintético negro.

Refuerzo: hilos textiles de alta resistencia.

80°C
MÁX.

Cubierta: lisa (envuelta con bandas), de caucho amarillo resistente a abrasión, intemperies y ozono.

APLICACIÓN

Manguera para descarga de agua y aire en aplicaciones pesadas de la industria en general, si bien es robusta, es flexible y de fácil manejo.



PUNTERAS



R



BA



TPRM



TPFM



TPGF



TPEM

75 PSI



1/2"



7/8"



20



0,44



N/A



156

1"

1 5/8"

20

0,88

N/A

300

2"

2 5/8"

20

1,57

N/A

612

3"

3 5/8"

20

2,52

N/A

912

4"

4 3/4"

20

4,12

N/A

1212

5"

5 7/8"

20

5,08

N/A

1524

6"

6 7/8"

20

6,57

N/A

1824

8"

8 7/8"

20

8,61

N/A

2436

150 PSI

1/2"

1 1/8"

20

0,54

N/A

156

1"

1 5/8"

20

0,88

N/A

300

2"

2 7/8"

20

2,22

N/A

612

3"

3 3/4"

20

3,16

N/A

912

4"

4 7/8"

20

4,93

N/A

1212

5"

5 7/8"

20

5,90

N/A

1524

6"

6 7/8"

20

8,10

N/A

1824

8"

9 1/8"

20

12,37

N/A

2436

300 PSI

1/2"

1 1/4"

20

0,73

N/A

156

1"

1 3/4"

20

1,16

N/A

300

2"

2 7/8"

20

2,60

N/A

612

3"

3 7/8"

20

4,00

N/A

912

4"

4 7/8"

20

5,76

N/A

1212

5"

6 1/8"

20

7,55

N/A

1524

6"

7 1/4"

20

10,25

N/A

1824

8"

9 5/8"

20

18,55

N/A

2436