

CURVA MINERALEX HD



**80°C
MAX.**

Tubo Interno: tubo de caucho natural con alta resistencia a abrasión y desgarro

Refuerzo: hilos textiles de alta resistencia, con espiral de acero resorte intercalado.

Cubierta: lisa (envuelta con bandas), de caucho negro resistente a abrasión, intemperies, ozono, agua salada y rayos ultravioleta.

APLICACIÓN

Codo utilizado en minas y plantas de beneficiamiento de minerales, debido a su alta resistencia a abrasión y bajo coeficiente de fricción. Sustituye con ventajas los codos metálicos pues tiene una vida útil prolongada y disminuye la pérdida de carga localizada, sirviendo aún como conexión anti-vibratoria. Disponibles solamente con punteras con bridas encauchadas.



PUNTERAS



FF



150PSI

8"	9 3/4"	N/A	49,00	620	N/A
10"	11 3/4"	N/A	73,00	620	N/A
12"	14 1/2"	N/A	122,00	620	N/A
14"	16 1/8"	N/A	160,00	620	N/A
16"	17 7/8"	N/A	220,00	620	N/A
18"	18 3/8"	N/A	304,00	620	N/A
20"	20 3/8"	N/A	427,00	620	N/A
24"	26 5/8"	N/A	501,00	620	N/A

