

DOCKFLEX



**80°C
MÁX.**

Tubo Interno: tubo de caucho sintético negro resistente a aceite crudo, derivados del petróleo, biodiesel y alcohol.
 Refuerzo: hilos textiles de alta resistencia, con espiral de acero resorte e hilo antiestático de cobre intercalados.
 .Cubierta: lisa (envuelta con bandas), de caucho negro resistente a abrasión, intemperies y derivados del petróleo.

APLICACIÓN

Indicada y desarrollada especialmente para severas operaciones de carga y descarga de aceite crudo, derivados del petróleo, biodiesel y alcohol en docas, refineras y plantas petroquímicas. Cumple la norma BS EN 1765 e ISO 1823-1 que exige solamente punteras del tipo nipples integrales para este producto.



PUNTERAS



NPL



NFG



NFF



NRM

150PSI



4"



5 3/4"



20



15,53



620



606

6"

7 7/8"

20

21,90

620

912

10"

11 7/8"

20

28,69

620

1524

225PSI

3"

4 7/8"

20

11,21

620

456

4"

5 3/4"

20

15,47

620

606

6"

8 1/2"

20

26,35

620

912

8"

10 3/4"

20

38,58

620

1218

10"

12 7/8"

20

51,47

620

1524

12"

15 1/8"

10

64,48

620

1830