

ISOLAFLEX HD



**80°C
MAX.**

Tubo Interno: tubo de caucho sintético negro no conductor (resistencia eléctrica superior a 1000 MOhms).

Refuerzo: hilos textiles de alta resistencia.

Cubierta: lisa (envuelta con bandas), de caucho sintético naranja no conductor.

APLICACIÓN

Manguera usada para refrigeración de cables de hornos eléctricos en fundiciones, en la industria de vidrio y en servicios en los que es necesario un total aislamiento eléctrico en la manguera. Recomendada utilización en temperatura externa máxima ambiente.



PUNTERAS R

150PSI

					
3/4 "	1 3/8"	20	0,78	N/A	152
1"	1 3/4"	20	1,23	N/A	200
1 1/4"	1 7/8"	20	1,50	N/A	248
1 1/2"	2 1/4"	20	1,76	N/A	304
2"	2 7/8"	20	2,50	N/A	408
2 1/2"	3 1/4"	20	3,02	N/A	520
3"	3 3/4"	20	3,64	N/A	608
4"	4 7/8"	20	5,46	N/A	816

300PSI

3/4 "	1 1/2"	20	1,02	N/A	152
1"	1 3/4"	20	1,30	N/A	200
1 1/4"	1 7/8"	20	1,50	N/A	248
1 1/2"	2 1/4"	20	1,98	N/A	304
2"	2 7/8"	20	2,50	N/A	408
2 1/2"	3 1/2"	20	4,04	N/A	520
3"	4 1/8"	20	5,07	N/A	608
4"	5 1/4"	20	7,61	N/A	816