

MINERALFLEX HD



**80°C
MÁX.**

Tubo Interno: tubo de caucho sintético negro resistente a alta abrasión.




Refuerzo: hilos textiles de alta resistencia y con espiral de acero resorte intercalada.

Cubierta: lisa (envuelta con bandas), de caucho negro con alta resistencia a abrasión, intemperies y ozono.

APLICACIÓN







Manguerote especialmente desarrollado para succión y recalque agresivo de pulpa de mineral y otros materiales altamente abrasivos en medio seco y acuoso.



PUNTERAS   

R P FF

75PSI

					
4"	5 1/8"	20	6,82	620	612
6"	7 3/8"	20	12,45	620	912
8"	9 5/8"	20	21,09	620	1218
10"	11 3/4"	20	28,44	620	1524
12"	13 7/8"	20	37,87	620	1830
14"	15 7/8"	10	43,64	620	2130
16"	18 1/8"	10	52,66	620	2436

150PSI

4"	5 1/4"	20	8,20	620	612
6"	7 1/2"	20	16,29	620	912
8"	9 3/4"	20	24,04	620	1218
10"	11 7/8"	20	29,91	620	1524
12"	14 1/8"	20	40,51	620	1830
14"	16 1/8"	10	48,15	620	2130
16"	18 1/4"	10	57,71	620	2436
20"	22 3/4"	10	90,30	620	3048

