


SUCCIÓN Y DESCARGA DE ÓLEO HD



**80°C
MÁX.**

Tubo Interno: tubo de caucho sintético negro resistente a derivados del petróleo, biodiesel y alcohol.

Refuerzo: hilos textiles de alta resistencia, con espiral de acero resorte e hilo antiestático de cobre intercalados.

Cubierta: lisa (envuelta con bandas), de caucho azul resistente a abrasión, intemperies y derivados del petróleo.

APLICACIÓN

Indicada para servicios pesados de succión y descarga de derivados del petróleo contemplando una diversa gama de combustibles tales como: gasolina, alcohol, biodiesel, aceite diesel entre otros. Punteras con bridas encauchadas no disponibles para este producto.



PUNTERAS

R	P	BA	NPL	NFG	NFF	NRM	TPRM	TPFF	TPFG	TPEM

75PSI

1"	1 3/4"	20	1,47	620	150
1 1/4"	1 7/8"	20	1,81	620	192
1 1/2"	2 1/4"	20	2,28	620	228
2"	2 7/8"	20	3,07	620	306
2 1/2"	3 3/8"	20	3,68	620	378
3"	3 7/8"	20	4,45	620	456
4"	5 1/8"	20	7,84	620	606
5"	5 7/8"	20	8,62	620	762

150PSI

1"	1 3/4"	20	1,51	620	150
1 1/2"	2 1/4"	20	2,28	620	228
2"	2 7/8"	20	2,86	620	306
3"	3 7/8"	20	4,62	620	456
4"	4 7/8"	20	6,66	620	606
5"	6 1/8"	20	9,69	620	762
6"	7 3/8"	20	14,04	620	912
8"	9 1/2"	20	21,10	620	1218

300PSI

1"	1 7/8"	20	1,64	620	150
1 1/2"	2 1/4"	20	2,28	620	228
2"	2 7/8"	20	3,19	620	306
3"	4 1/8"	20	5,91	620	456
4"	5 1/4"	20	8,66	620	606
5"	6 3/8"	20	11,82	620	762
6"	7 1/2"	20	15,91	620	912
8"	9 7/8"	20	27,90	620	1218

