

VAPOR



180°C
MÁX.

Tubo Interno: tubo de caucho negro con excelente resistencia a vapor. Opción tubo en el color blanco.

Refuerzo: hilos textiles de alta resistencia.

Cubierta: lisa (envuelta con bandas), de caucho gris resistente a abrasión, intemperies y ozono. Opción de cubierta en el color blanco.

APLICACIÓN

Recomendada para uso em vapor saturado onde a pressão máxima de trabalho não supere 150psi ou água quente onde a pressão de trabalho não supere 300psi. Temperatura máxima de trabalho: 180°C.

PUNTERAS



R



BA

150PSI (vapor) 300PSI (agua caliente)



1/2"	1 1/4"	20	0,73	N/A	156
5/8"	1 1/2"	20	1,04	N/A	192
3/4"	1 5/8"	20	1,17	N/A	228
1"	1 7/8"	20	1,73	N/A	300
1 1/4"	2 3/8"	20	2,46	N/A	384
1 1/2"	2 5/8"	20	2,77	N/A	456
1 3/4"	2 7/8"	20	3,14	N/A	540
2"	3 3/8"	20	4,32	N/A	612
2 1/2"	3 7/8"	20	5,83	N/A	756
3"	4 1/2"	20	6,75	N/A	912
4"	5 1/2"	20	8,56	N/A	1212

